



KM304

Central de detección de monóxido de carbono para aparcamientos - 4 Zonas.

The KM304 is a 4 Zone Carbon Monoxide (CO) detection control panel designed for applications where concentrations of CO may accumulate and needs to be controlled in order to protect lives. The panel is able to accommodate 4 supervised detection zone using KMD300 CO detectors. The panel is compliant with UNE 23-301-88, CE, WEEE and RoHS.

Details

- Elegant design
- 4 Supervised CO detection zone
- Easy to install and to use
- Language customisation using language inserts
- Clear and accurate display of CO levels per zone
- Up to 15 detectors per zone
- Fast response times
- Extraction and alarm outputs per zone
- Supervision of all CO detectors and zones
- Using surface mount technology with low current consumption
- Compatible with KMD300 CO detectors
- UNE 23300:1984, CE, WEEE and RoHS compliant
- External and internal power supply support

KM304

Central de detección de monóxido de carbono para aparcamientos - 4 Zonas.

Technical specifications

Eléctrico

Consumo de corriente 95 W max.

Físico

Dimensiones físicas 420 x 336 x 118 mm (W x H x D)

Peso neto 4.65 kg

Entradas de cable 4 x 20 mm (Ø, top)

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento 0°C to +40°C

Temperatura de almacenamiento -10°C to +70°C

Humedad relativa 10 to 95 % non condensing

Electrical

Mains supply 230 VAC±10% 50 Hz

Zone

Zone input voltage 10 - 20 VDC

Supply current 1 A max.

CO Sensitivity 0 - 300 ppm

Cable requirement 3 core 1.5 mm²

Cable length 300 m max.

No. of detectors 15 max.

Relay

No. of relays per zone 3

Contact rating 5 A at 30 VDC or 8 A at 250 VAC

Switching power 150 W max.



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 14 September 2022 - 11:52

